

Etiqueta de activos IT-761 Gen2IR/Wi-Fi



Etiqueta de activos CenTrak IT-761



Etiqueta de activo ITA-773
Soporte de fijación



Compañía: CenTrak, Inc.

5 Caufield Place, Suite 102

Newtown, PA 18940

Teléfono:

215-860-2928 Correo

electrónico: sales@centrak.com www.centrak.com

Un enfoque más inteligente para RTLS. El IT-761 de CenTrak se adapta a sus requisitos de precisión (zona, habitación, cama) y entorno de RF para maximizar las iniciativas de seguimiento y gestión de activos.

- Compatible con Wi-Fi y Gen2IR™ •

Aprovecha las redes 802.11 existentes para la localización por RF •

Proporciona precisión a nivel de habitación basada en certeza mediante

Monitores Gen2IR de CenTrak probados y operados a batería.

- Disponible con capacidad de baja frecuencia para que sea Compatible con la familia de excitadores de CenTrak para detección de salida.

Las etiquetas de activos Gen2IR/Wi-Fi de CenTrak se adhieren a los elementos que se deben rastrear, ubicar e identificar. Las etiquetas se pueden ubicar utilizando la infraestructura de red Wi-Fi existente. Las etiquetas Gen2IR/Wi-Fi se pueden implementar rápidamente sin infraestructura adicional. Los componentes Gen2IR que funcionan con batería se pueden agregar en el futuro a áreas que requieren mayor rendimiento y precisión (como para flujos de trabajo clínicos de alta agudeza).

El mantenimiento y la gestión son sencillos. Las etiquetas IT-761 de CenTrak ofrecen una vida útil de batería extrema, son totalmente configurables en el campo y permiten actualizaciones inalámbricas y modificaciones de perfil en el sitio.

Etiqueta de activos IT-761 Gen2IR/Wi-Fi

Especificaciones técnicas

Operación

Rango de frecuencia de funcionamiento	802.11b/g 902928 MHz
- Códigos de identificación de grupo	> 8M códigos
- Rango de transmisión en exteriores	> 300 pies
- Potencia de transmisión media	2uW (promedio)
Botón configurable, LED	SÍ
Sensor de movimiento	SÍ
Sensor de manipulación/extracción	SÍ, también habilitado con soporte de fijación
Sensor de baja frecuencia (125 KHz)	SÍ, opcional
Reemplazo de batería	SÍ, un solo tornillo
Fijación del soporte	SÍ, con herramienta de liberación de seguridad

Dimensiones de la etiqueta

Duración del caso	1,6 pulgadas (40 mm)
Altura de la caja	2,5 pulgadas (63 mm)
Ancho de caja	0,4 a 0,7 pulgadas (10 a 18 mm)
Peso de la caja (con batería)	1,25 onzas (35 g)
Construcción	Polycarbonato reflectante del calor
Durabilidad	Resistente, resistente a los impactos y estable a la temperatura.

Ambiental

Temperatura de funcionamiento (etiqueta)	-25°C a +75°C
Temperatura de almacenamiento (etiqueta)	-25 C a +75 C (para una mejor duración de la batería, guárdela en temperatura ambiente o inferior)
Caza de focas	Resistente a salpicaduras

Fuerza

Tipo de batería	Pilas de litio 1/2 AA 3,6 V
Función de etiqueta inteligente	Notificaciones de duración restante de la batería



Etiqueta de activos CenTrak IT-761



Etiqueta de activo ITA-773
Soporte de fijación



Compañía: CenTrak, Inc.

5 Caulfield Place, Suite 102

Newtown, Pensilvania 18940

Teléfono: 2158602928

Correo electrónico: sales@centrak.com

www.centrak.com

Este componente cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: 1) El dispositivo no debe causar daños interferencias, y 2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado. Modificar o La manipulación de los componentes internos del transceptor o receptor puede provocar un mal funcionamiento, invalidar la garantía y anulará la autorización de la FCC. Utilice estos productos. Este producto o sus sistemas están cubiertos por una o más de las siguientes patentes de EE. UU.: 5,917,425, 7,061,428, 7,378,964.

El uso de la disposición depende automáticamente de ciertas condiciones: (1) no produce bienes y (2) es el uso de la disposición.
Si no se aceptan residuos radiactivos, estos pueden ser objeto de disposición final de contaminantes.